

ALCATEL
business phones

Temporis IP800



Le téléphone IP aux fonctionnalités incontournables pour une efficacité accrue

- **Large interopérabilité** pour une intégration facile derrière la plupart des PaBX IP et des fournisseurs de VoIP
- **Accès au(x) répertoire(s) réseau** pour une intégration aisée dans le réseau d'entreprise
- **Nombreuses fonctionnalités, interface personnalisable avec une riche palette de services** pour une communication plus efficace en entreprise
- **Des fonctions complémentaires très appréciées en entreprise** comme le port casque intégré, la touche casque et la possibilité d'installer des modules d'extension
- **Sécurité renforcée** grâce au client VPN, au cryptage de la voix, aux configurations et mises à jour sécurisées

ADVANCED

-  Son haute définition
-  Grand écran graphique
-  Six comptes SIP

onedirect
www.onedirect.fr
N° Gratuit 0 800 72 4000



Fonctions principales

- Ecran graphique 320x160 avec 4 niveaux de gris
- 6 comptes sip
- Alimentation sur Ethernet (PoE)
- Mains libres full duplex
- Prise casque RJ9 et touche casque*
- Journal des appels : 100 entrées (reçus, composés, manqués, renvoyés)
- Répertoire : (local) 300 entrées, accès à des répertoires réseau (LDAP, XML)**,
- possibilité de déplacer des contacts en liste noire
- Identification de l'appelant (nom & numéro)
- 11 langues

Autres fonctions

- Appels multiples (jusqu'à 20)
- Mémoires directes (10)
- Indicateur visuel (appels entrants, appels manqués, messages vocaux, pas de service)
- Fonction secret, mise en attente, transfert, renvoi d'appel, transfert d'un appel entrant sans décrocher, bis, conférence à 3
- Pré-numérotation
- 8 mélodies, téléchargement de sonneries possible (format .wav)
- Fonction ne pas déranger
- Verrouillage clavier
- Prise de ligne automatique, rappel automatique, rappel du dernier appelant (call return)
- Réglage du volume (mains libres, combiné, casque et sonneries)
- Plans de numérotation, appels d'urgence, numéro d'urgence (hot line)
- Appels anonymes, rejet des appels anonymes (ACR)
- Logo personnalisable ou système
- SMS
- Navigateur XML
- Push XML
- Hot desking (partage de bureau)
- Possibilité de connecter des modules d'extension Temporis IP M8

Intégration PaBX IP

- Conférence réseau
- BLF, BLA, synchronisation par le serveur des fonctions ne pas déranger/renvoi d'appel
- Intercom, paging (diffusion de messages), musique d'attente
- Interception d'appels dans le même groupement de postes, parage d'appels
- Enregistrement d'appel, rappel en cas de ligne occupée
- Sonneries distinctives

Clavier

- 4 touches de menu contextuel programmables
- 6 touches de ligne
- Navigateur 4 directions
- 10 touches de mémoires directes bi-couleurs avec possibilité d'y assigner différentes fonctions
- 30 touches programmables
- Touche volume + et -, touche C, secret, bis, transfert, mise en attente, conférence
- 3 touches rétro-éclairées : messagerie vocale, mains libres et casque

Interfaces

- 2 prises RJ-45 auto -détection 10/100Mps (1 LAN et 1 PC)
- 1 prise RJ-9 pour la connexion du combiné
- 1 prise RJ-9 pour la connexion du casque
- 1 prise RJ-12 pour la connexion du module d'extension
- 1 prise jack 5Vdc

*Casque non fourni **En fonction du service de votre opérateur

Caractéristiques techniques

Protocoles VoIP supportés :

- SIPv2 (RFC3261), SIPv1

Codecs audio :

- G722, G711A, G711u, G726, G723.1, G729ab
- VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC
- Mains libres full duplex avec AEC

Support réseau :

- IPV6
- DHCP/Static/PPPoE
- DNS Srv, support serveur redondant
- STUN
- DTMF : dans la bande, RFC2833, SIP Info
- Bridge/router pour port PC (avec serveur DHCP)
- 802.1x, LLDP
- QoS 802.1p/Q, ToS/DSCP

Fonctions de sécurité :

- TLS, SRTM
- HTTPS avec authentification mutuelle des certificats
- Fichier de configuration avec cryptage AES
- 3 niveaux d'accès (utilisateur, VAR, administrateur)
- Client VPN

Configuration et Management

Affectation d'adresse IP :

- DHCP, Static IP, PPPoE

Support de configuration :

- Clavier/écran
- Navigateur internet (administrateur/VAR/utilisateur), HTTP/HTTPS
- Autoprovision avec HTTP/HTTPS/TFTP/FTP
- Autoprovision avec PnP
- SNMP v1/2
- TR-69
- Auto provisioning via une touche dédiée
- Réglages usine
- Prise de trace Pcap, syslog
- Action URL/URI

Caractéristiques physiques & Environnement

Montage :

- Pied multi-positions

Alimentation sur Ethernet (PoE) :

- 802.3af, classe 2

Adaptateur secteur :

- Entrée 100-240VAC, sortie 5Vdc/1.2A (non inclus, à commander séparément)

Consommation électrique :

- 1.4 - 2.6 W

Température de fonctionnement :

- De 0° à 40°C

Humidité relative :

- Jusqu'à 95%

Température de stockage :

- Jusqu'à 60°C